



## Marmorino ai Silicati

## Descrizione prodotto

Rivestimento minerale a base di silicato di potassio applicabile a spatola o a pennello, per esterni.



## Proprietà

- ✓ Buon potere uniformante.
- ✓ Non favorisce il deposito di sporco.
- ✓ Applicabile sia a spatola che a pennello.
- ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici.

## Caratteristica principale

- ✓ Buona permeabilità al vapore acqueo

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

A frattazzo: 3,0-3,2 m<sup>2</sup>/l per mano. A pennello: 7-8 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

## Informazioni generali

Composizione

A base acqua

### **Proprietà**

Buon potere uniformante., Non favorisce il deposito di sporco., Applicabile sia a spatola che a pennello., Buona resistenza agli agenti atmosferici.

### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

### **Confezione**

15 l

## **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## **Metodo di applicazione**

Con frattazzo in acciaio e in plastica e a pennello.