



## Redox Zinco Rubbol Plus

### Descrizione prodotto

Fondo/finitura semilucida per ferro, lamiera zincata e leghe leggere.



### Proprietà

- ✓ A ridotto contenuto di solventi aromatici.
- ✓ Buone qualità anticorrosive.
- ✓ Elevata stabilità chimica agli agenti atmosferici e allo sfarinamento.
- ✓ Ridotto contenuto di solventi.
- ✓ Ottima adesione su lamiera zincata, alluminio, rame, acciaio inox.

### Caratteristica principale

- ✓ Prodotto monocomponente: indicato come fondo, mano intermedia e finitura

### Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 12 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

8-10 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

### Informazioni generali

Composizione

A base solvente

### **Proprietà**

A ridotto contenuto di solventi aromatici., Buone qualità anticorrosive., Elevata stabilità chimica agli agenti atmosferici e allo sfarinamento., Ridotto contenuto di solventi., Ottima adesione su lamiera zincata, alluminio, rame, acciaio inox.

### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, ColourFutures TM 2020 (Painters), Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

### **Confezione**

1 l, 5 l

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A pennello, a rullo e spruzzo airless.