



Rubbol Mat Plus

F1.35.65

Descrizione prodotto

Smalto sintetico opaco per interno, per legno, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi.



Proprietà

- ✓ Aspetto opaco, facilmente pulibile con POLYFILLA PRO S600.
- ✓ Facilità di applicazione.
- ✓ Buona carteggiabilità.
- ✓ Buon potere coprente.

Caratteristica principale

- ✓ Buona resistenza meccanica

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 3-4 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

12-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Aspetto opaco, facilmente pulibile con POLYFILLA PRO S600., Facilità di applicazione., Buona carteggiabilità., Buon potere coprente.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Futures 2020, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

1 l, 5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello o a rullo.