



Sil Grund Micro

Descrizione prodotto

Fondo ancorante pigmentato a base di silicati, di aspetto fine, per l'applicazione di pitture ai silicati su muri precedentemente trattati con pitture organiche, per esterno.

Proprietà

- Favorisce l'adesione di pitture a base di silicato e acril-silossaniche su pitture organiche, purché ben ancorate.
- Riduce le differenze di tessitura superficiali fra i vecchi intonaci e i ripristini eseguiti.
- Aiuta a mascherare le microlesioni da ritiro di vecchi intonaci lisci o elementi in cemento decorativo.
- Granulometria: 300 µm.

Caratteristica principale

- A norma DIN 18363

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 1-2 h.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 12 h.
Resa	6-8 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Favorisce l'adesione di pitture a base di silicato e acril-silossaniche su pitture organiche, purché ben ancorate., Riduce le differenze di tessitura superficiali fra i vecchi intonaci e i ripristini eseguiti., Aiuta a mascherare le microlesioni da ritiro di vecchi intonaci lisci o elementi in cemento decorativo.,
Granulometria: 300 µm.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello e a rullo. L'applicazione a rullo è possibile ma sconsigliata, in quanto il prodotto ha tendenza a schizzare.