



Rubbol BL Satin

Descrizione prodotto

Smalto satinato all'acqua per esterno/interno per legno, ferro, metalli non ferrosi e plastica.



Proprietà

- ✓ Facile applicazione.
- ✓ Buona adesione e dilatazione.
- ✓ Non ingiallente.
- ✓ Rapida essiccazione.
- ✓ Buon potere coprente.

Caratteristica principale

- ✓ Buona durezza superficiale, resistente all'esterno

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 4-6 h.

Resa

12-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Facile applicazione., Buona adesione e dilatazione., Non ingiallente., Rapida essiccazione., Buon potere coprente.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, ColourFutures TM 2020 (Painters), Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.