



Alpha Mat Farbe

A7.19.60

Descrizione prodotto

Idropittura acrilica opaca riempitiva con inerti silicei per esterni.



Proprietà

- ✓ Aspetto opaco, insaponificabile.
- ✓ Buona durata nel tempo.
- ✓ Applicabile su intonaci cementizi, cemento, mattoni.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.

Caratteristica principale

- ✓ Ottimo potere riempitivo e uniformante

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

7-8 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Aspetto opaco, insaponificabile., Buona durata nel tempo., Applicabile su intonaci cementizi, cemento, mattoni., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.