



Alpha Supraliet

A6.07.70

Descrizione prodotto

Pittura minerale opaca a base di polisilicato per impiego su superfici murali all'esterno, a norma DIN 18363.



Proprietà

- ✓ Elevata permeabilità al vapore acqueo.
- ✓ Autopulente, invecchia per sfarinamento e non sfoglia.
- ✓ Ottima adesione, anche su pitture di natura organica.
- ✓ Applicabile sia a rullo che a pennello.
- ✓ Tempi di sovraverniciabilità ridotti rispetto ai tradizionali prodotti minerali.

Caratteristica principale

- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai microorganismi (alghe, funghi)

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 4-6 h.

Resa

10-12 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Elevata permeabilità al vapore acqueo., Autopulente, invecchia per sfarinamento e non sfoglia., Ottima adesione, anche su pitture di natura organica., Applicabile sia a rullo che a pennello., Tempi di sovraverniciabilità ridotti rispetto ai tradizionali prodotti minerali.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

1 l, 5 l, 15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.