



**AN
THERM
Angolare**

Descrizione prodotto

Angolare in PVC rigido di colore bianco per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento a cappotto.

Proprietà

- ✓ Realizzata con fibra di vetro di alta qualità, con grammatura da 160 g/m2.
- ✓ Resistente agli alcali.
- ✓ Maglia da 3,5X3,8 mm.
- ✓ Ideale per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento termico a cappotto.

Caratteristica principale

- ✓ Certificata ETAG 004

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	NA
Resa	NA

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Realizzata con fibra di vetro di alta qualità, con grammatura da 160 g/m2., Resistente agli alcali., Maglia da 3,5X3,8 mm., Ideale per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento termico a cappotto.

Confezione

120 m, 150 m, 230 m

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Il profilo in PVC con angolo interno fisso va annegato nello strato di malta rasante ancora fresco, precedentemente steso sopra i pannelli isolanti.