



Alpha Clearcoat Satin

Descrizione prodotto

Finitura incolore di aspetto satinato, a base acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti, per interno ed esterno.



Proprietà

- ✓ Essiccazione rapida.
- ✓ Non ingiallente.
- ✓ Ottima durezza superficiale.
- ✓ Buona dilatazione.
- ✓ Consente una facile pulizia delle superfici.

Caratteristica principale

- ✓ Inodore, insaponificabile, buona adesione

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 4-6 h.

Resa

14-15 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Essiccazione rapida., Non ingiallente., Ottima durezza superficiale., Buona dilatazione., Consente una facile pulizia delle superfici.

Confezione

1 l, 5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto, a pennello (per profilare) o a spruzzo airless.