



Cetol Novatech Next

Descrizione prodotto

Sistema ibrido ad alto solido, a rapida essiccazione e con elevata resistenza agli agenti atmosferici.



Proprietà

- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- ✓ Essiccazione rapida anche in condizioni di umidità e a basse temperature.
- ✓ Inodore.
- ✓ Aspetto semiopaco.

Caratteristica principale

- ✓ Nuova alternativa ibrida per i professionisti

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-4 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 6-8 h.

Resa

13-15 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Ottima resistenza agli agenti atmosferici., Essiccazione rapida anche in condizioni di umidità e a basse temperature., Inodore., Aspetto semiopaco.

Confezione

1 l, 2.5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello con setole sintetiche.