



## Ecoras Nocciola

## Descrizione prodotto

Malta da finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

## Proprietà

- ✓ Facilmente applicabile.
- ✓ Indicato come rasante di intonaci a base calce, calce idraulica e pozzolana e come finitura di ripristini effettuati con biomalte.
- ✓ Assicura elevata traspirabilità e un efficace smaltimento dell'umidità di risalita.

## Caratteristica principale

- ✓ Simile alle malte antiche utilizzate per edifici storici in mattoni e pietra. A norma UNI EN 998-1

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

NA

Sovraverniciabile

Prima di applicare il ciclo di finitura attendere almeno 10 giorni.

Resa

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

## Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Facilmente applicabile., Indicato come rasante di intonaci a base calce, calce idraulica e pozzolana e come finitura di ripristini effettuati con biomalte., Assicura elevata traspirabilità e un efficace smaltimento dell'umidità di risalita.

### **Confezione**

25 Kg

## **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## **Metodo di applicazione**

A cazzuola o con frattazzo.