



## Spray Tex

## Descrizione prodotto

Idropittura murale traspirante per la cantieristica applicabile a spruzzo.



## Proprietà

- ✓ Traspirante.
- ✓ Indicato per la tinteggiatura di edifici industriali con pareti e soffitti realizzati con prefabbricati in cemento.
- ✓ Aspetto opaco, non filmogeno, non sfoglia, ottima copertura.

## Caratteristica principale

- ✓ Applicabile a spruzzo

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 30 min.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 1 h.
Resa	3-5 m <sup>2</sup> /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

## Informazioni generali

### Composizione

A base acqua

### Proprietà

Traspirante., Indicato per la tinteggiatura di edifici industriali con pareti e soffitti realizzati con

prefabbricati in cemento., Aspetto opaco, non filmogeno, non sfoglia, ottima copertura.

### **Confezione**

15 l

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A spruzzo airless.