



**Wapex  
Decor  
BL  
Satin**

## Descrizione prodotto

Finitura epossidica bicomponente all'acqua, incolore, satinata, per applicazione su pavimenti e pareti all'interno.

## Proprietà

- Strato protettivo per resina, trasparente a basso spessore su decorazioni realizzate su pareti e pavimenti in interno.
- Facile da applicare.
- Buona resistenza ai detersivi e igienizzanti non alcolici.
- Buona resistenza agli oli e ai grassi.
- Odore limitato grazie al ridotto contenuto di COV (Composti Organici Volatili).

## Caratteristica principale

- Finitura satinata adatta per abitazioni, negozi, locali pubblici, showroom e uffici

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo min 24 h e max 5 gg.
Resa	10-11 m <sup>2</sup> /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

## Informazioni generali

### Composizione

A base acqua

### Proprietà

Strato protettivo per resina, trasparente a basso spessore su decorazioni realizzate su pareti e pavimenti in interno., Facile da applicare., Buona resistenza ai detergenti e igienizzanti non alcolici., Buona resistenza agli oli e ai grassi., Odore limitato grazie al ridotto contenuto di COV (Composti Organici Volatili).

### **Confezione**

5 l

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A rullo a pelo rasato.