



## Feinputz

## Descrizione prodotto

Rivestimento a spessore a base di resine sintetiche, graniglia di marmo e quarzo, a effetto intonaco civile fine.



## Proprietà

- ✓ Granulometria: 0,7 mm.
- ✓ Ottima adesione su fondi adeguatamente preparati.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Aspetto opaco.

## Caratteristica principale

- ✓ Buona elasticità

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 6-8 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

1,85 m<sup>2</sup>/l. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

## Informazioni generali

**Composizione**

A base acqua

**Proprietà**

Granulometria: 0,7 mm., Ottima adesione su fondi adeguatamente preparati., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe., Aspetto opaco.

#### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

#### **Confezione**

15 l

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

Con frattazzo in acciaio e lisciato con quello in plastica.