



Cetol TGL Satin plus

Descrizione prodotto

Finitura trasparente satinata per legno, per esterni, con elevata resistenza ai raggi ultravioletti.



Proprietà

- Può essere applicato solo su manufatti in legno dimensionalmente stabili, quali porte, serramenti, persiane.
- È consigliato sia su legni di latifoglie che di conifere.
- Buona ritenzione della brillantezza.
- Ottima flessibilità nel sopportare i movimenti del legno.
- Privo di solventi aromatici.

Caratteristica principale

- Buona resistenza ad agenti atmosferici e raggi UV, mantiene nel tempo il proprio grado di finitura

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 5-6 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

12-13 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Può essere applicato solo su manufatti in legno dimensionalmente stabili, quali porte, serramenti, persiane., È consigliato sia su legni di latifoglie che di conifere., Buona ritenzione della brillantezza., Ottima flessibilità nel sopportare i movimenti del legno., Privo di solventi aromatici.

Confezione

1 l, 5 l, 20 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello.