



Redox Ferrotech

Descrizione prodotto

Smalto alchidico ferromicaceo a grana grossa con aspetto metallizzato per interno/esterno.



Proprietà

- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle atmosfere industriali.
- ✓ Eccellente copertura.
- ✓ Buona elasticità.
- ✓ Effetto ferromicaceo a grana grossa.

Caratteristica principale

- ✓ Ideale per la protezione e decorazione dei supporti metallici

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 6-8 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

8-10 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle atmosfere industriali., Eccellente copertura., Buona elasticità., Effetto ferromicaceo a grana grossa.

Confezione

1 l, 5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello o rullo per superfici di dimensioni contenute e a spruzzo airless per le altre.