



Alphadur Compact SF

Descrizione prodotto

Idropittura murale per interni a mano unica, con ottimo potere coprente.



Proprietà

- ✓ Esente da solventi, a basso impatto ambientale.
- ✓ Nella maggior parte delle situazioni copre con una sola mano.
- ✓ Ottima copertura e punto di bianco.
- ✓ Buona traspirabilità.
- ✓ Buona applicabilità.

Caratteristica principale

- ✓ Idropittura murale per interni a mano unica

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 4-5 h.

Resa

13-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Esente da solventi, a basso impatto ambientale., Nella maggior parte delle situazioni copre con una sola mano., Ottima copertura e punto di bianco., Buona traspirabilità., Buona applicabilità.

Confezione

2.5 l, 10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello per profilare, a rullo o a spruzzo airless.