



Alpha Schimmelwerend SF

Descrizione prodotto

Idropittura murale lavabile resistente all'aggressione delle muffe, per interni, esente da solventi.



Proprietà

- ✓ Buona lavabilità.
- ✓ Buona copertura.
- ✓ Resa elevata.
- ✓ Prodotto idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti.
- ✓ Aspetto semiopaco.

Caratteristica principale

- ✓ Resistente all'aggressione di muffe

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

14-16 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Buona lavabilità., Buona copertura., Resa elevata., Prodotto idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti., Aspetto semiopaco.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Futures 2020, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

5 l, 10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo, a pennello o a spruzzo airless.