



Alpha Tex Acryl

G2.03.89

Descrizione prodotto

Idropittura murale traspirante per interni.



Proprietà

- ✓ Elevata traspirabilità.
- ✓ Non sfoglia.
- ✓ Non filmogeno.

Caratteristica principale

- ✓ Maxi copertura

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

11-12 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Elevata traspirabilità., Non sfoglia., Non filmogeno.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Futures 2020, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

1 l, 2.5 l, 5 l, 15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo, a pennello o a spruzzo airless.